

# HONDA benzinmotoros áramfejlesztők



A **HONDA** benzinmotoros áramfejlesztők kiválóan alkalmasak építési munkahelyek áramellátására, hálózati feszültség pótlására. A **HONDA** benzinmotor igen hosszú élettartamot és gazdaságos üzemeltetést biztosít. Kedvező az üzemanyagfogyasztása, csekély a karbantartási igénye, valamint a szerviz- és alkatrészellátottság is kiváló. Az áramfejlesztők kondenzátoros, kompaund vagy elektronikus feszültségsza-

bályzású szinkron generátorral vannak szerelve. A kondenzátoros és kompaund szabályzású generátorokat inkább ipari fogyasztók, elektromos kisgépek áramellátására javasoljuk. Különösen precíz feszültség szükségessége esetén (pl. számítógépek közvetlen üzemeltetésére) elektronikus feszültségszabályzású generátorokat ajánlunk (**AVR**), amelyeknek a terhelés változása esetén is stabilabb és a feszültsége. Ha a gépet hálózati feszültség kimaradásának önműködő pótlására kívánják használni, DKG-207 indító-átkapcsoló automatikát ajánlunk.

## Egyfázisú típusok:

Típus	Max. teljesítmény:		cos fi:	Motor típusa	Motorteljesítmény: kW	Fogyasztás liter/óra	Méret cm	Tömeg kg
TR-2,2	2,2 kVA	9,5 A	1	GX-160	3,6	1,1	50x38x38	32
TR-2,5	2,5 kVA	10,8 A	1	GX-160	3,6	1,2	58x40x40	38
TR-2,5 avr	2,5 kVA	10,8 A	1	GX-160	3,6	1,2	58x40x40	38
TR-3E avr	3 kVA	13 A	1	GX-200	4,1	1,5	58x40x40	40
TR-3,3	3,3 kVA	14 A	1	GX-200	4,1	1,6	58x40x40	40
TR-5E	5 kVA	21 A	0,8	GX-270	6	2,2	70x50x50	58
TR-5E avr	5 kVA	21 A	0,8	GX-270	6	2,2	75x50x50	60
TR-6E	6 kVA	26 A	0,8	GX-390	8,2	2,6	70x50x50	71
TR-7E	7 kVA	30 A	0,8	GX-390	8,2	2,7	70x50x50	75
TR-7E avr	7 kVA	30 A	0,8	GX-390	8,2	2,7	85x50x50	78
TR-13E	13 kVA	56 A	0,8	GX-630	15,5	4,2	110x60x60	110
TR-13E avr	13 kVA	56 A	0,8	GX-630	15,5	4,2	110x60x60	116

Minden gép üzemanyaga 95-ös oktánszámú ólommentes benzin, a fordulatszám 3000/perc. A fogyasztási adatok teljes terhelésre vonatkoznak, a gyakorlatban a fogyasztás a megadottól lényegesen kisebb. A GX-160, 200, 270, 390 típusú motorral szerelt típusok berántósak, a GX-630 típusúak önindítószak. A gépek alappokeretre szerelt, burkolatlan kivitelűek. A zajszint 95 dB alatt. A védettség IP23. A motorokról bővebb információ a [www.honda-engines-eu.com](http://www.honda-engines-eu.com) honlapon.

### Háromfázisú típusok:

Típus	Maximális teljesítmény:			Motor típusa	Motorteljesítmény: KWV	Fogyasztás liter/óra	Méret cm	Tömeg kg
	Háromfázis:	Egyfázis:						
TR-5,5	5,5 kVA	8 A	4 kVA	GX-270	6	2,2	70x50x50	72
TR-6,5	7 kVA	10 A	4 kVA	GX-390	8,2	2,2	70x50x50	75
TR-6,5 avr	7 kVA	10 A	2,3 kVA	GX-390	8,2	2,6	75x50x50	76
TR-14	14 kVA	20 A	3 x 4 kVA	GX-630	15,5	4,2	110x60x60	112
TR-14 avr	14 kVA	20 A	3 x 4 kVA	GX-630	15,5	4,2	110x60x60	116

A háromfázisú típusoknál a  $\cos \phi = 0,8$ .



### Rendelhető kiegészítők:

- Önindító kivitel
- Beépített fi relé
- Voltmérő
- üzemóra számláló
- Hordkerék
- DKG-207 indító automatika

### DKG-207 INDÍTÓ-ÁTKAPCSOLÓ AUTOMATIKA:

A DKG-207 automatikát olyan áramfejlesztők vezérléséhez alkalmazhatók, ahol az áramfejlesztőt a villamos hálózat kiesése idején emberi beavatkozás nélkül kell elindítani és a fogyasztót az áramfejlesztőre kapcsolni. A beépített átkapcsolóegység villamosan és mechanikusan is reteszelve van a generátor és a hálózat véletlen összekapcsolása ellen. A vezérlőegységet mikroprocesszor vezérli, könnyen áttekinthető billentyűzet és digitális kijelző gondoskodik az automatika paramétereinek beállításáról, és a mért villamos értékek kijelzéséről.

### Az automatika a következő elven működik:

Készenléti helyzetben figyeli a villamos hálózat paramétereit, tölti az áramfejlesztő akkumulátorát. Ha a hálózat paramétere eltérnek a beállított értékektől, elindítja az áramfejlesztőt. A generátor felfutása után a fogyasztót a generátor táplálja tovább. A hálózat visszatérte után a generátort készenléti helyzetbe állítja, a hálózatot a fogyasztóra kapcsolja.



# TR-2,2 C; TR-3,3 C áramfejlesztő

A Honda legújabb sorozatú motorjaival meghajtott áramfejlesztők kedvező beszerzési árakkal és kiváló minőségükkel tűnnek ki a hasonló termékek közül.

A Honda a GP sorozatú motorokat a "félprofi" kategóriába sorolja, alkalmasak iparszerű felhasználásra.

Típus:	TR-2,2 C	TR-3,3 C
Feszültség:	230 V	230 V
Frekvencia:	50 Hz	50 Hz
Vill. teljesítmény:	2,2 kVA / 2 kW	3,3 kVA / 3 kW
Áramerősség:	9,5 amper	14 amper
Generátor:	MECC ALTE Szinkron generátor	MECC ALTE Szinkron generátor
Meghajtómotor:	Honda benzinmotor	Honda benzinmotor
Típusa:	GP-160 négyütemű - OHV	GP-200 négyütemű - OHV
Max. telj:	3,6 kW	4,1 kW
Fordulatszám:	3000 / min.	3000 / min.
Lökettérf:	163 ccm	196 ccm
Max. nyomaték:	10,3 Nm	12,4 Nm
Motorolaj kapacitás:	0,6 liter	0,6 liter
Max. fogyasztás:	1 liter/óra	1,2 liter/óra
Indítás:	kézi	kézi
Tank:	3,1 liter	3,1 liter
Tömeg:	36 kg	38 kg
Méret:	560 x 390 x 390 mm	600 x 440 x 400 mm
Csatlakozó aljzatok:	2 db egyfázisú aljzat	2 db egyfázisú aljzat
Zajszint:	95 dB(A)	95 dB(A)

A gép alkalmas ipari felhasználásra, de tartós terhelés esetén inkább a GX sorozatú motort javasoljuk. A motor-teljesítményadatok SAE J1349 szerinti nettó teljesítmények.

A **HONDA** meghajtómotor hosszú élettartamot, megbízható működést és alacsony üzemeltetési költséget eredményez.



A gépekre a Honda a 2015. évre kedvező bevezetési árakat biztosít.