

SAN-650, SAN-1000 szennyvízszivattyúk

A SAN-650 és SAN-1000 átemelő szivattyúk alkalmasak mezőgazdasági, építőipari és más vízátelési célokra. A szivattyúk szerkezetükből adódóan jól ellenállnak a homok és a zagy koptató hatásának, ezért szennyezett vizek szívására is alkalmasak. Ebből kifolyólag az építőiparban is jól használhatók. A meghajtómotor HONDA benzinmotor. Ez a motor hosszú élettartamot és megbízható, gazdaságos üzemelést biztosít. A szivattyúegység kiváló minőségű Cadoppi gyártmányú (olasz), öntvényházas szivattyúegység.


Műszaki adatok:

Típus:	SAN-650	SAN-1000
Szállítási teljesítmény:	650 liter / perc	1000 liter / perc
Emelési magasság:	20 méter	18 méter
Alkalmazás:	víz / szennyvíz	víz / szennyvíz
Szivattyúegység:	CF2-A22B2	CF3-A26B2
Meghajtómotor:	HONDA	HONDA
Típusa:	GX160 Q	GX200 Q
Teljesítménye:	5,5 LE	6,5 LE
Csatlakozó:	2"	3"
Méret:	60x45x45 cm	60x45x50 cm
Tömeg:	32 kg	38 kg
Szívómélység:	7 méter	7 méter

A szivattyúk önfelszívó kivitelűek, azonban a szívási folyamat elején a szivattyúházat vízzel fel kell tölteni, hogy a felszívásig a tömszelencék ne melegedhessenek túl.

A szivattyúknak a szívókosár és csatlakozók a szállítási tartozékai.

A tömlőket a szivattyú ára nem tartalmazza.



Szívóoldali csatlakozó: Bauer gyorscsatlakozó
Nyomóoldali csatlakozó: Storz (tűzoltó) kapocs

A gépekre 2 év garanciát biztosítunk.

SAN szennyvízszivattyúk benzin- és dízelmotorral

A SAN átemelő szennyvízszivattyúk alkalmasak árvízvédelmi, vízügyi, vízgazdálkodási, tűzoltósági, mezőgazdasági és építőipari feladatokra. A szivattyúk önfelszívóak, felépítésükből adódóan alkalmasak szennyezett víz szivattyúzására is, építőipari munkagödrök víztelenítésére. A meghajtómotor HONDA benzin-, Lombardini vagy Deutz típusú dízelmotor. Mindegyik típus hosszú élettartamot, és megbízható, gazdaságos üzemelést biztosít. A szivattyúegység kiváló minőségű, öntvényházas Cadoppi gyártmányú (olasz) szivattyúegység, ami jól bírja a szennyvíz koptató hatását. A gépeket alapteretűre építve szállítjuk, igény esetén a nagyobb teljesítményűek utánfutóra is építhetők. A gépeket a szükséges csatlakozókkal és szerelvényekkel szállítjuk, a szívó- és nyomótömlők a kívánt hosszúságban rendelhetők.



Műszaki adatok:

Típus:	SAN-1450	SAN-1450 L	SAN-1850	SAN-1850 L	SAN-3000 H	SAN-3000 L	SAN-5600 L	SAN-8300 D	SAN-10000 D
Vízszállítás:									
liter/perc	1450	1450	1850	1850	3000	3000	5600	8300	10000
m ³ /óra	87	87	111	111	180	180	336	498	600
Emelőmagasság:	10 méter	10 méter	15 méter	15 méter	15 méter	15 méter	14 méter	16 méter	19 méter
Szivattyúegység:	CADOPPI	CADOPPI	CADOPPI	CADOPPI	CADOPPI	CADOPPI	CADOPPI	CADOPPI	CADOPPI
	CF3-A34	CF3-A34	CF4-A45L	CF4-A45L	CF4-A1655	CF4-A1655L	CS-S6A2337S	CS-S8A2414S	CS-S10A2507S
Motor:	HONDA	LOMBARDINI	HONDA	LOMBARDINI	HONDA	LOMBARDINI	LOMBARDINI	DEUTZ	DEUTZ
	GX-270	I5LD440	GX-390	I5LD500	GX-630	9LD625-2	I1LD626-3	F4L 914	F4L 914
Csatlakozó:	3"	3"	4"	4"	4"	4"	6"	8"	10"
Alkalmazás:	szennyvíz	szennyvíz	szennyvíz	szennyvíz	szennyvíz	szennyvíz	szennyvíz	szennyvíz	szennyvíz
Szilárdtest átmérő:	28 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	37 mm	60 mm	60 mm
Szívómélység:	7 méter	7 méter	7 méter	7 méter	7 méter	7 méter	7 méter	7 méter	7 méter
Méret (cm):	75 x 50 x 55	75 x 50 x 55	85 x 53 x 55	85 x 53 x 55	120 x 70 x 75	120 x 70 x 75	150 x 75 x 80	160 x 85 x 95	160 x 85 x 95
Tömeg:	72 kg	92 kg	86 kg	105 kg	135 kg	210 kg	380 kg	655 kg	710 kg